

SÜDRANOL® 250

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung: SÜDRANOL® 250 ist eine wässrige Wachsdispersion, welche in wässrigen Farb- und Lacksystemen eingesetzt wird.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung der Scheuer- und Kratzfestigkeit
- Bringt einen guten Oberflächen-Slip
- Keine Glanzreduzierung
- Hohe Stabilität
- Sehr feinteilig

Technische Daten:

Basis:	Wachskombination
Feststoffgehalt:	30 + 1 %
pH-Wert:	9,5 + 1
Schmelzpunkt des Festkörpers:	115° C
Ionität:	nichtionogen

Empfohlene Zusatzmengen: 3 – 10 %, bezogen auf das Gesamtprodukt

Transport und Lagerung: Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.
Vor Frost schützen!

Verpackung: Kunststoff-Fass à 150 kg
Container à ca. 1.000 kg
Tankzug

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018