

SÜDRANOL® 567

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung: SÜDRANOL® 567 ist eine speziell für den wässrigen Holzschutzsektor entwickelte Wachsemulsion.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Wasserfestigkeit
- Erhöhung der Kratzfestigkeit
- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung der Oberflächenglätte
- APEO frei

Technische Daten:	Basis:	modifiziertes PE-Wachs
	Feststoffgehalt:	30 + 1 %
	pH-Wert:	9 + 1
	Schmelzpunkt des Festkörpers:	90° C
	Ionität:	anionisch/nichtionogen

Empfohlene Zusatzmengen: 1 – 5 % bezogen auf das Gesamtprodukt.

Transport und Lagerung: Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.
Vor Frost schützen!

Verpackung: Kunststoff-Fass à 210 kg
Container à ca. 1.000 kg
Tankzug

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018