

SÜDRANOL® BEE

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung:	Dieses Produkt findet Anwendung in Holzbehandlungsmitteln, Polituren und Trennmitteln zur Optimierung der Oberflächeneigenschaften.	
Eigenschaften und Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">• Die Emulsion ist frei von Lösungsmitteln, also rein wasserbasierend.• Verbesserung der Hydrophobierung• Verbesserung der Polierbarkeit	
Technische Daten:	Aussehen:	leicht gelbliche Flüssigkeit
	Basis:	Bienenwachs
	Feststoffgehalt:	18 + 1 %
	pH-Wert:	7 + 1
	Schmelzpunkt des Festkörpers:	65 °C
	Ionität:	nichtionogen
Empfohlene Zusatzmengen:	8 – 15 % bezogen auf die Gesamtrezeptur.	
Transport und Lagerung:	Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C 6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden. Vor Frost schützen!	
Verpackung:	Kunststoff-Fass à 150 kg Container à ca. 1.000 kg	

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018