

# SÜDRANOL® CAR 20

## TECHNISCHE INFORMATION

### Anwendung:

Dieses Produkt wird vor allem in Holzbehandlungsmitteln, Bodenpflege, Polituren und Trennmitteln eingesetzt, um Oberflächeneigenschaften zu optimieren.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Hydrophobierung
- Erhöhung der Härte
- Verbesserung der Polierbarkeit
- Glanzoptimierung

### Technische Daten:

Aussehen:	bräunliche Flüssigkeit
Basis:	Carnaubawachs
Feststoffgehalt:	20 + 1 %
pH-Wert:	6,5 + 1
Schmelzpunkt des Festkörpers:	80°C
Ionität:	nichtionogen

### Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C  
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.  
Vor Frost schützen!

### Verpackung:

Kunststoff-Fass à 150 kg  
Container à ca. 1.000 kg

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018