

# WÜKOSEAL® 2800

## TECHNISCHE INFORMATION

**Anwendung:** WÜKOSEAL® 2800 ist eine wässrige Dispersion für die Herstellung Öl/Fett- und wasserabweisender Beschichtungen auf Papier und Karton. Laminierung von Papier/Aluminiumfolie

**Eigenschaften und Vorteile:**

- Ausgezeichnete Öl- und Fettbeständigkeit
- Gute Wasserbeständigkeit
- Verbesserte Wasserdampfbarriere
- Recyclebar
- Gute Haftung auf verschiedenen Metallen

**Technische Daten:**

Aussehen:	weiß
Basis:	Polymer
Aktive Inhalte:	45 + 2 %
pH-Wert:	8,0 + 1,0
Ionität:	anionisch

**Empfohlene Dosierung:**

Auftragsmenge und Wirkung ist abhängig von der Oberflächenstruktur und der Beschaffenheit des zu beschichtenden Ausgangsmaterials sowie der gewünschten Sperrwirkungen. Anwendung mittels Rakel wird empfohlen.

**Transport und Lagerung:**

Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C  
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.  
Vor Frost schützen!

**Verpackung:**

Kunststoff-Fass à 205 kg  
Container à ca. 1.000 kg

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018