

WÜKOSEAL® 929

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung:	WÜKOSEAL® 929 ist ein wässriges Additiv für die Herstellung wasserabweisender Beschichtungen und Wasserdampfsperren für Papier und Karton	
Eigenschaften und Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">• WÜKOSEAL® 929 verleiht hydrophobe Eigenschaften, wenn es in Streichfarben oder Oberflächenpräparationen mit oder ohne Pigment eingesetzt wird.• Sehr gute Blockfestigkeit• Verbessert Öl- und Fettbeständigkeit	
Technische Daten:	Aussehen:	helle Flüssigkeit
	Basis:	modifiziertes Wachs
	pH-Wert:	8,5 + 1
	Feststoffgehalt:	40 + 1 %
	Ionität:	anionisch
Dosierung:	Auftragsmenge und Wirkung ist abhängig von der Oberflächenstruktur und der Beschaffenheit des zu beschichtenden Ausgangsmaterials sowie der gewünschten Sperrwirkungen.	
Transport und Lagerung:	Bei Temperaturen zwischen + 5° C bis max. + 35° C 6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden. Vor Frost schützen!	
Verpackung:	Kunststoff-Fass à 210 kg Container à ca. 1.000 kg	

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Dezember 2018