

# SÜDRANOL® 240

## TECHNISCHE INFORMATION

### Anwendung:

SÜDRANOL® 240 ist eine wässrige Polyethylenwachs-Compound-Dispersion, welche in wässrigen Farb- und Lacksystemen, vor allem in Glanzdispersionslacken und Lasuren, eingesetzt wird.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Erzielung eines guten Oberflächen-Slips
- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung der Scheuer- und Kratzfestigkeit
- Keine Glanzreduzierung

### Technische Daten:

Basis:	PE-Wachskombination
Feststoffgehalt:	30% ± 1%
pH-Wert:	9 ± 1
Schmelzpunkt des Festkörpers:	105 °C
Ionogenität:	nichtionogen / anionisch

### Empfohlene Zusatzmengen:

2% - 5% bezogen auf Gesamtprodukt.

**Vor Gebrauch sollte das Produkt aufgerührt werden.**

### Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis max. + 35 °C  
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.  
Vor Frost schützen!

### Verpackung:

Kunststoff-Fass à 150 kg  
Container à ca. 1.000 kg  
Tankzug