

SÜDRANOL® 340

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung: SÜDRANOL® 340 wird in wässrigen Farb- und Lacksystemen eingesetzt. Es ist ebenfalls geeignet für Schmiermittelsysteme.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Wasserfestigkeit
- Verbesserung der Blockfestigkeit bei guter Glanzhaltung
- Verbesserung der Kratzfestigkeit
- Bringt einen guten Oberflächen-Slip
- Geringes Anschmutzverhalten

Technische Daten:

Basis:	PE-Wachskombination
Feststoffgehalt:	30% ± 1%
pH-Wert:	9 ± 1
Schmelzpunkt des Festkörpers:	95 °C
Ionogenität:	nichtionisch / anionisch

Empfohlene Zusatzmengen: 2% - 5% bezogen auf die Gesamt Rezeptur.

Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis max. + 35 °C
12 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.
Vor Frost und Hitze schützen!
Vor Gebrauch aufrühren!

Verpackung:

Kunststoff-Fass à 210 kg
Container à ca. 1.000 kg
Tankzug

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: 01/2021