

# SÜDRANOL® 340eco

## TECHNISCHE INFORMATION

**Anwendung:** SÜDRANOL® 340eco wird in wässrigen Farb- und Lacksystemen eingesetzt.

**Eigenschaften und Vorteile:**

- Verbesserung der Wasserfestigkeit
- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung der Kratzfestigkeit
- Bringt einen guten Oberflächen-Slip
- Geringes Anschmutzverhalten
- Geeignet zum Einsatz in EU-Ecolabel (2014/312/EU) konformen Formulierungen
- Geeignet zum Einsatz in „Blauer Engel“ (RAL UZ 102) konformen Formulierungen
- Geeignet zum Einsatz in „Blauer Engel“ (RAL UZ 12a) konformen Formulierungen

<b>Technische Daten:</b>	Basis:	PE-Wachskombination
	Feststoffgehalt:	30% ± 1%
	pH-Wert:	9 ± 1
	Schmelzpunkt des Festkörpers:	95 °C
	Ionogenität:	nichtionisch / anionisch

**Empfohlene Zusatzmengen:** 2% - 5% bezogen auf die Gesamt Rezeptur.

**Transport und Lagerung:** Bei Temperaturen zwischen +5 °C bis max. +35 °C  
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.  
Vor Frost und Hitze schützen!  
Vor Gebrauch aufrühren!

**Verpackung:** Kunststoff-Fass à 210 kg  
Container à ca. 1.000 kg  
Tankzug

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: 02/2021