

SÜDRANOL® 670

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung:

SÜDRANOL® 670 ist eine speziell für wässrigen Holzschutzsektor sowie für wässrige Industrielacke entwickelte Wachsemulsion.

Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Wasserfestigkeit
- Erhöhung der Kratzfestigkeit
- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung der Oberflächenglätte
- Verbesserung des Slips
- APEO frei

Technische Daten:

Basis:	modifiziertes PE-Wachs
Feststoffgehalt:	35% ± 1%
pH-Wert:	9,5 - 11
Schmelzpunkt des Festkörpers:	95 °C
Ionogenität:	anionisch

Empfohlene Zusatzmengen:

1% bis 5%, bezogen auf die Gesamt Rezeptur. Die Zugabe sollte zusammen mit dem Bindemittel erfolgen.

Vor Gebrauch sollte das Produkt aufgerührt werden.

Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis max. + 35 °C 6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.

Vor Frost und Hitze schützen!

Verpackung:

Kunststoff-Fass à 210 kg
Container à ca. 1.000 kg
Tankzug