

# SÜDRANOL® HD 35

## TECHNISCHE INFORMATION

### Anwendung:

SÜDRANOL® HD 35 ist eine harte Polyethylenwachsdispersion, vor allem entwickelt für den Einsatz in Parkettlacken, wasserbasierenden Überdrucklacken, Flexo-Druckfarben sowie den Holzschutz- und Trennmittelsektor. SÜDRANOL® HD 35 verleiht in Kombination mit Polymerdispersionen Selbstglanzfilme mit außergewöhnlicher Tritt- und Strapazierfähigkeit.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Verbesserung der Kratzfestigkeit
- Erhöhung der Gleitfähigkeit
- Verbesserung der Blockfestigkeit
- Verbesserung des Scheuerschutzes
- Erhaltung des Glanzes
- Senkung des Reibungskoeffizienten
- Erhöhung der Strapazierfähigkeit
- APEO-frei

### Technische Daten:

Basis:	oxidiertes HDPE
Feststoffgehalt:	35% ± 1%
pH-Wert:	9 ± 1
Schmelzpunkt des Festkörpers:	128 °C
Ionogenität:	nichtionogen / anionisch

### Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis max. + 35 °C  
9 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.  
Vor Frost schützen!

### Verpackung:

Kunststoff-Fass à 210 kg  
Container à ca. 1.000 kg