

WÜKOSEAL® 805

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung: WÜKOSEAL® 805 ist eine emulgatorfreie wässrige Dispersion und kommt als Additiv in dispersionsgebundenen Systemen zum Einsatz.

Eigenschaften und Vorteile:

- Gute Hydrophobierung
- Gute Slip- und Antiblockeigenschaften
- Verbesserung der Frühregenfestigkeit

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Polymer
Farbe:	weisse Flüssigkeit
Feststoffgehalt:	40% ± 1%
pH-Wert:	8,5 ± 1,0

Empfohlene Zusatzmenge:

0,5% - 1% bezogen auf die Gesamtrezeptur

Transport und Lagerung:

Bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis max. + 35 °C
6 Monate haltbar in original verschlossenen Gebinden.
Vor Frost und Hitze schützen!

Verpackung:

Kunststoff-Fass à 210 kg
Container à ca. 1.000 kg
Tankzug

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Revision: Februar 2019